



imagePROGRAF TC-21

KOMPAKT TASARIMDA UYGUN FİYATLI KALİTE

Kompakt, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir 24 inç geniş formatlı masaüstü yazıcı, küçük alanlarda profesyonel kalite sunar. Kullanımı kolay olan bu ürün, bütçe ve alan kısıtlamaları ne olursa olsun, evler ve AEC segmenti küçük ofisler, perakende mağazaları, konaklama tesisleri ve okullar için mükemmeldir.

AVANTAJLAR

- **Uygun fiyatlı yüksek kalite**
Farklı boyutlu tabakalarla çeşitli baskılar üretilebilir. Minimum kenar boşluklarıyla baskısı alınan posterlerin kırılmasında zaman tasarrufu sağlanır. Geliştirilmiş görüntü işleme özelliğine sahip yüksek kaliteli pigment mürekkepler, daha yoğun renkler ve daha keskin görüntüler sağlar¹. Bu sayede, kaliteden ödün vermeden etkileyici baskılar elde edilebilir.
- **Hibrit destek**
Ev ve ofis yazıcılarınız arasında kolayca geçiş yaparak hibrit çalışmayı kolaylaştırın. imagePROGRAF TC-21, ofis tabanlı imagePROGRAF 5 renkli modellerinizle (TZ, TX, TM) iş gönderme araçları (Direct Print Plus, Free Layout Plus vb.) gibi yazılımları paylaşır.
- **Kullanımı kolay**
Milsiz rulo tutucu ve optimize edilmiş rulo ayarlama prosedürü kurulumu kolaylaştırırken eğilebilir işlem paneli farklı yüksekliklerden bilgilerin daha iyi görülmesini sağlar. Dahili otomatik sayfa besleyici, rulo ve tabaka arasında müdahaleye gerek kalmadan baskı yapılmasını sağlar ve farklı tabaka boyutlarını kabul ederek çeşitli uygulamalara olanak tanır.
- **Çevre dostu**
Enerji verimliliği için EPEAT Gold² derecesi, genişletilmiş polistiren (EPS) içermeyen ambalajı ve %40 geri dönüştürülmüş plastik kullanımıyla sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşın. Geri dönüştürülebilir 70 ml plastik mürekkep şişeleri mürekkep değiştirme sıklığını azaltır. Düşük çalışma gürültü seviyesi sayesinde sessiz ortamlar için idealdir.

1. ÖNCEKİ MODELE (imagePROGRAF TC-20) KIYASLA
2. EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TC-21

YAZICI TEKNOLOJİSİ		Medya alma rulo ünitesi	Yok
Yazıcı Türü	4 Renkli 24 inç	Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17 inç, 18 inç, 24 inç Üst/Alt: Tamamen kenarlıksız; Sol/Sağ: Yaklaşık 0,5 mm kenar boşluğu
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubble Jet 4 renkli entegre tür (4 çip/baskı kafası x 1 baskı kafası)	Alınan maksimum baskı sayısı	Stand Sepeti (SD-24) / Masaüstü Sepeti (BU-06): Standart konum - 1 yaprak
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi	GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ	
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 4.352 püskürtme ucu BK: 1.280 püskürtme ucu C, M, Y: her birinde 1.024 püskürtme ucu	Güç Kaynağı	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcının ayarları yapması gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir.	Güç Tüketimi	Çalışırken: Yaklaşık 28 W Uyku modu: Yaklaşık 2,3 W Uyku moduna girme zamanı için varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika Güç kapalı: Yaklaşık 0,07 W
Püskürtme Ucu	1.200 dpi x 2 satır	Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15~30°C, Nem: %10~80 BN (yoğuşmaz)
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Verilen Başlangıç Mürekkebi: 280 ml (BK, C, M, Y için 70 ml x 4) Satış Mürekkebi: 70 ml (BK, C, M, Y)	Akustik Gürültü (Basınç/Güç)	Çalışırken: Yaklaşık 41,5 dB (A) (Düz kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/metin modu) Beklemede: 35 dB (A) veya daha az (ISO 7779 standardına göre ölçülmüştür.)
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 4 renkli BK/C/M/Y	Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık	Çalışırken: Yaklaşık 6,0 Bel (Düz kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/metin modu) (ISO 7779 standardına göre ölçülmüştür.)
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.15	Düzenlemeler	CE işareti, UKCA işareti
Yazıcı Dilleri	Yok (doğrudan baskı desteklenmez)	Çevre Sertifikaları	CB sertifikası, EPEAT GOLD ²
Desteklenen Diğer İş Gönderim Protokolleri	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS	BOYUTLAR VE AĞIRLIK	
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: Yok USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac	Paketli Boyutlar ve Ağırlık	G x D x Y Ana Ünite 968 x 533 x 245 mm (ASF kapalı, işlem paneli eğilmemiş) 968 x 593 x 245 mm (ASF kapalı, işlem paneli eğilmiş) 968 x 613 x 395 mm (ASF açık, işlem paneli eğilmiş) 32 kg (mürekkep şişesi hariç, yazıcı kafası dahil)
HAFIZA		İÇİNDEKİLER	Ana Ünite + Masaüstü Sepeti (BU-06) 968 x 595 x 965* mm (ASF kapalı, işletim paneli eğilmemiş, sepet kapalı) 968 x 845 x 1.115* mm (ASF açık, işlem paneli eğik, sepet açık) 33 kg (mürekkep şişesi hariç, yazıcı kafası dahil) *Masaüstü sepeti açıldığında bezin zeminine değmediği yükseklik.
Standart hafıza	1 GB Genişletme yuvası: Yok	Kutunun İçeriği	Ana Ünite + Stand + Sepet (SD-24) 968 x 720 x 874 mm (ASF kapalı, çalışma paneli eğilmemiş, sepet kapalı) 968 x 868 x 1.024 mm (ASF açık, işletim paneli eğik, sepet açık) 43 kg (mürekkep şişesi hariç, baskı kafası dahil)
Sabit Sürücü	Yok	Opsiyonel Aksesuarlar	Yazıcı (Ana ünite): 1.120 x 726 x 406 mm, 45 kg Masaüstü Sepeti (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 2,0 kg Stand + Sepet (SD-24): 1.058 x 826 x 270 mm, 20 kg
BASKI HIZI		SARF MALZEMELERİ	
CAD Çizimi:	Düz kağıt (A1, Siyah Beyaz): 0:30 (Standart) Düz kağıt (A1, Renkli): 1:00 (Standart)	Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: PFI-050 (70 ml) Yazıcı Kafası: PF-08 Bakım Kartuşu: MC-32
Poster	Düz Kağıt (A1) 1:01 (Taslak) 1:51 (Standart) Kuşe Kağıt (A1) 2:42 (Taslak) 4:23 (Standart)	DİPNOT	
MEDYA KULLANIMI		SORUMLULUK REDDİ	
Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış Tabaka: Otomatik sayfa besleyici, Yukarı doğru, Ön yüz	Anağirliği artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.	
Medya Genişliği	Rulo kağıt: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18 inç, 24 inç, 17 inç Tabaka: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscape, Executive, ARCH A, Fotoğraf [10 inç x 12 inç, 10 inç x 15 inç, 8 inç x 10 inç, 7 inç x 10 inç, 5 inç x 7 inç, 4 inç x 6 inç (KG), 2L, L], Zarf (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, kullanıcı tanımlı boyut (genişlik: 89 mm - 297 mm, uzunluk: 127 mm - 1.200 mm)	Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.	
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,08 mm - 0,28 mm		
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 203,2 mm Tabaka: 127 mm		
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 4 m Tabaka: 1.200 mm		
Maksimum Medya Rulosu Çapı	110 mm		
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç		
Önerilen kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Yan: 5 mm (bazı fotoğraf modları: Üst: 30 mm, Alt: 30 mm) Tabaka: Üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Yan: 5 mm		
Basılabilir kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Yan: 5 mm (bazı fotoğraf modları: Üst: 30 mm, Alt: 30 mm) Rulo kağıt (minimum kenar boşluklu baskı): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Yan: Yaklaşık 0,5 mm Tabaka: Üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Kenar: 5 mm		
Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: Bir rulo Tabaka: A4, Letter: 100 yaprak (düz kağıt) A3, B4, Ledger, Legal, 10 inç x 12 inç, 10 inç x 15 inç: 50 yaprak (düz kağıt) FS, Foolscape, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 yaprak (düz kağıt) Diğerleri: 1 yaprak		



Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2025